




HAYNES LUBRI-FILM

Grasa lubricante de uso rudo
 Tubos de 4oz, sprays de 12.05 oz.,
 Cartuchos de 12oz y contenedores a
 granel
 Clasificado H1 por el NSF¹



Haynes Lubri-Film es un lubricante sanitario de uso rudo con propiedades tales como un gran soporte de carga y baja fricción. Este lubricante está autorizado por la NSF (clasificado H1) para su uso en las plantas procesadoras de alimentos en caso de que exista contacto incidental con los mismos.

Haynes Lubri-Film proporciona una capa protectora a todas las piezas metálicas. Una capa delgada mantendrá su efectividad en rodamientos, deslizadores y otras superficies lubricadas a pesar de la humedad. Al permanecer en el área de trabajo se minimiza la corrosión del metal. Este lubricante sanitario es altamente resistente a la separación o al sangrado y no se secará ni se adherirá a su equipo.

APLICACIONES COMUNES:

- BOMBAS POSITIVAS
- PISTONES
- HOMOGENIZADORES
- EQUIPO PARA REDUCCIÓN DE TAMAÑO
- VÁLVULAS DE MACHO
- UNIDADES DISPENSADORAS
- EQUIPO DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADA
- EQUIPO DE BEBIDAS
- CONGELADORES
- ROSCAS DE ACERO INOXIDABLE
- SEPARADORES
- CLARIFICADORES

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

<i>PRUEBA</i>	<i>Método ASTM</i>	<i>Resultados comunes de la prueba</i>
Punto de fusión	D566	200°F ó 93°C
Consistencia	D217	333
Prueba Saybolt de Viscosidad a 210° F ó 98.8°C	D445	55
Viscosidad CST a 100°C	D2161	8
Prueba de desgaste cuatro bolas Diámetro de la huella de desgaste, mm	D2266	0.63
Margen de funcionamiento, Min °F, Máx °F		-15°F – 210°F ó -26.1°C a -134.4°C
NLGI		1
Punto de goteo 200°F ó 93°C	D2265	

Distribuidor Autorizado: